



FLACHHEIZKÖRPER



Heizen
in seiner schönsten
Form

Produkt-Merkmale

- Bestens geeignet für Niedertemperatur- und Fernheizungen
- Oberflächenveredelung durch korrosionsschützende Grundierung und hochwertige Pulverbeschichtung, bei 200°C eingebrannt
- Hergestellt aus Spezial-Feinblech nach EN 442
- Farbton RAL 9016, verkehrsweiß
- Lieferprogramm: 4 Anschlüsse Kompakt-Flachheizkörper 20,95 mm (G½")
6 Anschlüsse Universal-Flachheizkörper 20,95 mm (G½")
- Bauhöhen 300, 500, 600, 900 mm
- 10 bar max. Betriebsdruck, 120°C max. Betriebstemperatur
- DIN EN 442 geprüft und registriert
- 10 Jahre Garantie*

Ihre Vorteile

- Moderne Optik
- Leicht zu reinigen
- Energieeffizientes Heizverhalten aufgrund der großen wärme-abgebenden Strahlungsfläche und des geringen Wasserinhalts
- Umfangreiche Produktpalette
- Obere und seitliche Abdeckung abnehmbar

Baulänge (mm) / Anzahl der Anschlüsse (Str.)	Vorlauf-/ Rücklauf-/ Raumtemperatur °C	Lösungs- aufnahme	Typ E (10) Bauhöhe (mm)			Typ D (20) Bauhöhe (mm)			Typ DK (22) Bauhöhe (mm)			Typ 3K (33) Bauhöhe (mm)				
			500	600		500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900
400-6	75/65/20	Wart	216		350	401	570		597	694	943					
400-4	55/45/20		112		182	207	291		306	356	476					
500-6	75/65/20	Wart					712		746	867	1179				1730	
	55/45/20					364		383	445	596					876	
600-6	75/65/20	Wart		362	524	602	854	567	895	1040	1414		1297	1511	2076	
	55/45/20			188	272	311	436	295	459	534	715		664	769	1051	
800-6	75/65/20	Wart		483	699	802	1139	756	1194	1387	1886	1108	1730	2015	2768	
	55/45/20			251	363	414	582	393	612	712	953	571	886	1026	1401	
1000-6	75/65/20	Wart		604	874	1003		945	1492	1734	2357	1385	2162	2519	3460	
	55/45/20			314	454	518		491	765	890	1191	714	1107	1282	1751	
1200-6	75/65/20	Wart		725	1049	1204		1134	1790	2081		1662	2594	3023		
	55/45/20			377	545	622		589	918	1068		857	1328	1538		
1400-6	75/65/20	Wart				1404		1323	2089	2428		1939	3027	3527		
	55/45/20					725		687	1071	1246		1000	1550	1795		
1600-6	75/65/20	Wart						1512	2387	2774		2216	3459	4030		
	55/45/20							786	1224	1424		1142	1771	2051		
1800-6	75/65/20	Wart						1701	2686	3121		2493	3892	4534		
	55/45/20							884	1377	1602		1285	1993	2308		
2000-6	75/65/20	Wart						1890	2984	3468		2770	4324	5038		
	55/45/20							982	1530	1780		1428	2214	2564		
Exponent n			1,2818	1,2805	1,2838	1,2923	1,3155	1,2830	1,3078	1,3065	1,3358	1,2967	1,3109	1,3226	1,3340	
Wasserinhalt l/m			2,6	3,0	5,1	5,8	8,5	3,0	5,0	6,1	9,0	4,5	7,5	9,0	15,2	
Leergewicht kg/m			10,3	12,4	20,8	25,3	36,4	15,6	27,6	31,8	47,65	23,3	39,9	47,3	71,5	

Der Kenncode je Produktvariante setzt sich aus folgenden Daten zusammen:
Typ Bauhöhe x Baulänge-Anzahl der Anschlüsse | Beispiel: E (10) 500 x 400-6

Druckdichtheit bestanden 1300 kPa
Druckfestigkeit bestanden 1690 kPa