



**Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur**



**Verwendung**

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

**Eigenschaften**

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

**Lieferumfang**

- 2 Anschlusswinkel R 1/2, MeplaFix-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Dichtung  $\varnothing$  44/32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

**Artikel**

Artikel-Nr.	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
111.430.00.1	120	60	20	1

**Zubehör**

- Zubehörübersicht: Geberit Duofix Elemente für Waschtische