

DHB-E 18/21/24 LCD

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 236745

Mit dem Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E LCD ist die gradgenaue Temperatureinstellung dank des LC-Displays gar kein Problem mehr. Damit kann direkt die Wunschtemperatur zwischen 20 und 60 °C gewählt werden. Mit 3i Technologie für hohe Effizienz und Leistung bietet der DHB-E LCD zuverlässige Funktionalität für konstant warmes Wasser. Eine Funkfernbedienung mit Speichermöglichkeit ist optional erhältlich.



Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer

3i Technologie für gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung

Wählbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerät

LC-Display zur Temperaturanzeige

Gradgenaue Temperaturwahl über Drehwähler

Verbrühschutz durch dauerhafte Begrenzung auf 43°C

Geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser bis 55 °C (maximale Zulauftemperatur 70 °C)

Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage



Typ	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A
Bestell-Nr.	236743	236745	236744
Nennleistung	11/13,5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Höhe	466 mm	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm	116 mm

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennstrom	17,5/19,5 A	29/31/35 A	26 A
Absicherung	20 A	32/32/35 A	25 A
Temperatureinstellung	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Gewicht	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg



Typ	DHB-E 27 LCD
Bestell-Nr.	236746
Nennleistung	27 kW
Höhe	466 mm
Breite	225 mm
Tiefe	116 mm

Technische Daten

Nennspannung	400 V
Phasen	3/PE
Frequenz	50/- Hz
Nennstrom	39 A
Absicherung	40 A
Temperatureinstellung	Off, 20-60 °C
Energieeffizienzklasse	A
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP25
Gewicht	3,2 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de